



SINTAXE
PARÂMETROS
OPÇÕES
FERRAMENTAS
AJUDA

Manual do IFUPD*

www.naves.com.br/arte

elysio@naves.com.br

Este documento foi traduzido e adaptado por
Elysio Mira Soares de Oliveira, a partir do original
em inglês publicado pela Bireme

Versão

20/04/2000 11:28:53

*O IFUPD é um programa desenvolvido pela Bireme/OPS/OMS

*Este documento é parte integrante da metodologia utilizada nos cursos de Utilitários Cisis via Web.

TABELA DE CONTEÚDO

<u>INTRODUÇÃO</u>	3
<u>SINTAXE</u>	3
<u>PARÂMETRO OBRIGATÓRIO</u>	3
<nome>	3
<u>PARÂMETROS OPCIONAIS <OPÇÕES></u>	3
fst=@[<arquivo> <spec>]	3
stw=@[<arquivo>]	3
from=<termo>	3
to=<term>	3
tell=<n>	4
reset=0	4
post	4
master=<nome base>	4

Introdução

O IFUPD atualiza um arquivo invertido, conforme as instruções fornecidas nos parâmetros disponíveis. Permite também a criação ou reinicialização de um arquivo invertido (índice).

```
ifupd \cisis\bases\cds fst=@ stw=@
```

A instrução acima, fornecida em uma linha de comando, lê a base de dados cds localizada no diretório \cisis\bases e atualiza o arquivo invertido correspondente, de acordo com a Tabela de Seleção de campos que tem o mesmo nome da base e pelo arquivo de palavras que serão desconsideradas localizados no mesmo diretório.

O IFUPD permite que sejam atualizados vários arquivos invertidos para uma mesma base de dados. Neste caso, todas as atualizações (menos a última) devem receber o parâmetro reset=0, para a manutenção do sinal de pendência da atualização.

```
ifupd au fst=@ au.fst master=\cisis\bases\cds reset=0  
ifupd ti fst=@ ti.fst master=\cisis\bases\cds reset=0  
ifupd kw fst=@kw.fst master=\cisis\bases\cds
```

Sintaxe

```
ifupd [create=]<nome> [<opções> [...]]
```

Parâmetro obrigatório

<nome>

Nome do arquivo invertido a ser atualizado. Se for especificado **create=<nome>**, será criado o arquivo invertido e se ele já existir, será apagado.

Parâmetros opcionais <opções>

fst={@[<arquivo>]|<spec>}

Se for omitido o nome do arquivo e as especificações, por exemplo (fst=@), será considerada a Tabela de Seleção de Campos que possui o mesmo nome da base de dados.

Ao invés de se indicar um arquivo, pode-se agregar as instruções como argumento do parâmetro fst=, exemplo:

```
ifupd \cisis\bases\cds "fst=70 0 (v70/); 69 2 v69"
```

stw=@[<arquivo>]

Se for omitido o nome do arquivo, por exemplo (stw=@), será considerado o arquivo de palavras com o mesmo nome da base de dados.

from=<termo>

Atualiza o arquivo invertido a partir do termo indicado como argumento

to=<termo>

Atualiza o invertido até o termo indicado como argumento.

tell=<n>

Produz uma mensagem a cada <n> termos processados

reset=0

Mantém o sinal de pendência da atualização do invertido contido na base de dados

post

Atualiza somente o índice, não carrega os postings.

master=<nome_base>

Por padrão, o IFUPD assume que o arquivo invertido tem o mesmo nome da base de dados. Este parâmetro serve para indicar outra base de dados.